



Hårdband med tryckt överdrag och separat ryggmaterial

Överdraget och ryggen görs som ett gemensamt uppslag men sparas som två separata PDF-filer med hjälp av Adobe Indesigns lagerfunktion.

- Gör ett uppslag med tre sidor. Använd sidverktyget för att anpassa mittensidans bredd så att det motsvarar den del av omslaget som ska ha ett separat ryggmaterial.
- Placera innehåll för det tryckta överdraget och ryggen på två olika lager. På så sätt kan separata PDF-filer enkelt exporteras genom att aktivera olika lager. En PDF för överdraget och en PDF för ryggen.
- Ryggpräglningen görs i dokumentet med svart.

Spara PDF-filen med 20 mm utfallsbegränsning och 20 mm avstånd till skärmärken eftersom omslaget ska räcka över pärmen ordentligt.

Skicka gärna en test-PDF till Printpool om du är osäker på att det är rätt.

Spara PDF-filen med 20 mm utfall.
(3 mm utfall mot ryggmaterialet)

RYGGTEXT

Vid tryckt omslag behövs utfall mot ryggen 3 mm

Ryggbredd

Beräkna

8 mm för ryggdiket (rundad rygg)

11 mm för ryggdiket (rak rygg)

Tänk på att denna del av omslaget minskar något i bredd vid bindningen jämfört hur med det ser ut på skärmen.

Ryggmaterial

Klot (eller annat ryggmaterial)

Avstånd mellan rygg och överdrag, valfritt mått.

Överdragets bredd bestäms av måttet på ryggmaterialet.

Inlagans bredd
plus 4 mm (rundad rygg)
plus 7 mm (rak rygg)

Inlagans höjd plus 6 mm.

Hårdband med tryckt överdrag

När du sparar dokumentet som PDF för tryck, tänk på att ange utfallsbegränsningen till 20 mm samt avstånd till skärmärken till 20 mm. Detta för att utfallet ska räcka runt pärmen ordentligt.

Skicka alltid en test-PDF till Printpool i god tid om du är osäker på om det är rätt.

RYGGTEXT

Inlagans bredd
plus 4 mm (rundad rygg)
plus 7 mm (rak rygg)

Ryggbredd

Beräkna
8 mm för ryggdiket (rundad rygg)
11 mm för ryggdiket (rak rygg)
Tänk på att denna del av omslaget
minskar något i bredd vid bindningen.

Inlagans höjd plus 6 mm.

Spara PDF-filen med 20 mm utfall.

Klamrat häfte

Spara PDF-filen med 3 mm utfall.

Mjukband med flikar

RYGGTEXT

Flikar 90-110 mm.

Ryggbredd

Ryggbigning 6 mm.

Inlagans bredd plus 2 mm.

Spara PDF-filen med 3 mm utfall.

Mjukband

RYGGTEXT

Spara PDF-filen med 3 mm utfall.

Ryggbredd

Ryggbigning 6 mm.

Inlagans bredd

Pocket

RYGGTEXT

Spara PDF-filen med 3 mm utfall.

Ryggbredd

178 mm

(standardhöjd för pocket)

110 mm

(standardbredd för pocket)

PRISGRUPP

D

POCKETSTANDARD

Skyddsomslag

RYGGTEXT

Ryggbredd

Inlagans höjd plus 6 mm.

Inlagans bredd
plus 5 mm (rundad rygg)
plus 8 mm (rak rygg)

Flikar 90-110 mm.

Spara PDF-filen med 3 mm utfall.

Spiralbundet eller wire-o

Spara PDF-filen med 3 mm utfall.

Spiral- eller wire-o-område 12 mm.